

Kommandozeilen-Dienstprogramm

Einleitung

Das KeyHelp-Dienstprogramm soll Administratoren und Entwickler dabei unterstützen, auf ausgewählte KeyHelp-Funktionen zugreifen zu können.

Dieses Tool ist für eine nicht-interaktive Bedienung konzipiert.

Aufruf & Bedienung

Um auf die Funktionen des Programm zuzugreifen, verbinden Sie sich zunächst mit ihrem Server. Anschließend rufen es über folgenden Befehl über die Kommandozeile auf.

```
keyhelp [command]
```

Für `[command]` setzen Sie den Namen der Funktion ein, auf die Sie zugreifen möchten.

Ein Aufruf ohne `[command]` zeigt die Hilfeseite des Befehls und zeigt alle zur Verfügung stehenden Funktionen an.

Funktionen

Befehl: help

```
keyhelp help [command]
```

Dieser Befehl zeigt die Hilfeseite des Dienstprogramms an.

Über den Optionalen Parameter `[command]` können Sie sich die Hilfeseite des gewünschten Befehls anzeigen lassen.

Befehl: login

```
keyhelp login [username]
```

Dieser Befehl erzeugt eine URL, mit der Sie sich bei Aufruf über einen Webbrowser in das entsprechende Benutzerkonto einloggen können.

Über den Parameter `[username]` bestimmen Sie, für welchen Benutzeraccount die URL generiert werden soll.

Wird kein `[username]` angegeben wird die URL für den ersten Hauptadministrator generiert.

Die erzeugten Login-URLs sind nur für einen kurzen Zeitraum gültig.

Befehl: db-login

```
keyhelp db-login
```

Dieser Befehl erzeugt eine URL, mit der Sie sich bei Aufruf über einen Webbrowser in die derzeit konfigurierte Datenbank-Verwaltungssoftware einloggen können.

Der so erzeugte Zugang ermöglicht den Zugriff auf sämtliche Datenbanken und verfügt über volle root-Berechtigungen.

Die erzeugten Login-URLs sind nur für einen kurzen Zeitraum gültig.

Befehl: run

```
keyhelp run [name]
```

Dieser Befehl führt das Wartungsintervall mit dem angegebenen Namen aus.

Wird kein `[name]` angegeben wird das Wartungsintervall `update` ausgeführt.

Befehl: toolbox

```
keyhelp toolbox
```

Dieser Befehl öffnet das interaktive Konsolen-Programm [KeyHelp-Toolbox](#).

Befehl: version

```
keyhelp version
```

Dieser Befehl zeigt Versionsinformationen an.

Revision #15

Created 21 April 2022 12:15:04 by Alexander Mahr

Updated 24 October 2022 12:09:41 by Alexander Mahr